


Pos. Menge Artikel

- 1 1 Stk ALU-Anbau bis Größe 4260x2500mm mit 240er Trägerhöhe, ALU-Boden (pro Ebene incl. Säulen bis max. 3 m Länge, Säulenfüsse, ohne Untersichtsblende) Boden ist nicht zu 100% wasserdicht. Aufgrund der Materialeigenschaften sind Trittschallgeräusche nicht auszuschließen. Wandabschlüsse müssen bauseits abgedichtet werden. Durch Unterschiede in der Bausubstanz kann die Austrittshöhe bei mehreren Ebenen um 1-10 cm variieren.



Symbolbild, Farben u. Ausführungen gem. Auftragspositionen

- 2 1 Stk ALU-Anbau-Balkon Vital, Glas grau bis Größe 4260x2500mm pro Ebene
- 3 5 lfm ALU Stiegenwangen (nur für den Außenbereich geeignet, Keine Wendeltreppen und keine Haupttreppen möglich)

- 4 13 Stk Gitterroststufen, stahlverzinkt 270x1000mm (nur für den Außenbereich geeignet, Keine Wendeltreppen und keine Haupttreppen möglich)

- 5 5 lfm ALU-Balkon VITAL grau - Fertigteil, ohne Blumenkasten: Nur in Verbindung mit Säulen links und rechts und mit LeebAlu-Unterbausystem möglich. Handlauf-Trägerprofil 40x96 mm, Füllung aus Verbund-Sicherheitsglas grau (VSG-Glas), Stahlschwert zwischen den Glasfeldern wenn statisch erforderlich.



Symbolbild, Farben u. Ausführungen gem. Auftragspositionen

- 6 5 lfm ALU Schräge bei Stiegegeländer

AUSFÜHRUNGSDetails:

Bemerkungen:

- 7 5 lfm Stahlsteher verzinkt und pulverbeschichtet incl. Befestigungsmaterial (zur Befestigung ist eine Betonplattenstärke von mindestens 100mm erforderlich)



Symbolbild, Farben u. Ausführungen gem. Auftragspositionen

- 8 13 Stk Montage ALU Gitterroststufen /ALUBodenstufen
- 9 1 Stk Montage ALU Stiegenwangen (Fixpreis pro Stiege)
- 10 1 Stk Montage ALU-Anbau bis Größe 4260x2500mm, bis 6m Arbeitshöhe
- 11 5 lfm Montage Balkongeländer ALU
- 12 1 Stk Montage Geländer bei ALU-Anbaupaket bis Größe 4260x2500mm

13 5 lfm Montage Stahlsteher normal (Eventuell notwendige Abdichtungsarbeiten müssen bauseits durchgeführt werden)

14 1 Stk Montagehilfe bis 5,99m Arbeitshöhe pro Stk./Turm/Ebene

15 1 Stk Zustellung Zone 7